



AKZENT

Balm for wood



## AKZENT CARE OIL

ÖL- UND WACHSHALTIGES PFLEGEMITTEL




GISCODE  
Ö 60

### TECHNISCHES MERKBLATT

<b>Artikelnummer</b>	✓ 151875
<b>Besondere Merkmale</b>	✓ Sehr gute Pflegekraft und Schutzwirkung ✓ Frisch geölte Oberflächen auf ✓ Imprägnierende Wirkung
<b>Anwendungsbereich</b>	✓ Pflege- und Wartungsöl auf Basis von natürlich veredelten Ölen für offenporig geölte Oberflächen
<b>Trockenzeit</b>	✓ ca. 6-12 Std. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
<b>Auftragsgerät</b>	✓ weiches, fusselreies Tuch ✓ Einscheibenmaschine ✓ Baumwolltuch
<b>Reinigung der Arbeitsgeräte</b>	✓ STAUF Spezialreiniger ✓ STAUF V 2000 AF ✓ Waschbenzin
<b>Verarbeitungsraumklima</b>	✓ 15–25 °C bei 35–65 % rel. Luftfeuchtigkeit
<b>Zusatzhinweise</b>	✓ Getränkte Arbeitsmittel, wie z.B. Superpads, Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.
<b>Produkteigenschaften</b>	✓ geringer Verbrauch ✓ zur vollflächigen Pflege oder bei partiellen Ausbesserung ✓ beseitigt leichte Schäden auf Öloberflächen
<b>Farbe</b>	✓ natur
<b>Verbrauch</b>	✓ 10 - 20 ml/m <sup>2</sup>
<b>Transportanforderungen</b>	✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl

<b>Lagerbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ frostfrei</li> <li>✓ trocken</li> <li>✓ kühl</li> </ul>
<b>Haltbarkeit</b>	✓ 18 Monate
<b>Gebindegrößen</b>	✓ 11 Blechanister
<b>Giscode</b>	✓ Ö60

#### VERARBEITUNG



Vor Gebrauch Material gut aufrühren. Das Pflegeöl mit einem weichen fuselfreien Tuch oder weißem Pad dünn und gleichmäßig auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Das Pflegeöl am besten in Teilflächen auftragen und sofort rückstandsfrei polieren. Sollte sich nach dem Poliervorgang immer noch überschüssiges Material auf der Fläche befinden, den Padvorgang wiederholen. Die Oberfläche sollte vor der Anwendung mit einem Besen oder Staubsauger gereinigt werden.

#### SONSTIGE HINWEISE



Bitte separate Pflegeanweisung für versiegelte bzw. geölte Parkett- und Holzfußböden beachten. Die TRGS 617 fordert, stark lösemittelhaltige Oberflächenbehandlungsmittel durch Produkte mit geringerem gesundheitlichen Risiko zu ersetzen. Darüber hinaus wird zu der Verwendung emissionsarmer Produkte geraten. Daher ist es empfehlenswert, alternativ zu stark lösemittelhaltigen Produkten die Einsatzmöglichkeit von wasserbasierten Produkten (AKZENT aqua-Typen) zu prüfen.

#### HAFTUNGSBEGRENZUNG



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

STAUF Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener Str. 1  
57234 Wilnsdorf

Tel.: 02739 301 0  
Fax: 02739 301 200

info@akzent-woodcare.com  
www.akzent-woodcare.com

DISTRIBUTED BY STAUF

