



AKZENT

Balm for wood



AKZENT MULTI PRIMER

GRUNDIERUNG AUF ETHYLALKOHOL-BASIS



GISCODE
G 2



TECHNISCHES MERKBLATT

Artikelnummer ✓ 151815

Besondere Merkmale

- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Isoliert Holzinhaltsstoffe

Anwendungsbereich ✓ Imprägniergrundierung für Parkett- und Holzfußböden vor der Versiegelung mit AKZENT Parkettlacken

Festkörperanteil ✓ 10 %

Trockenzeit ✓ ca. 45-60 Min. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Auftragsgerät

- ✓ Rolle
- ✓ Pinsel

Reinigung der Arbeitsgeräte

- ✓ STAUF Spezialreiniger
- ✓ STAUF V 2000 AF
- ✓ Aceton

Verarbeitungsraumklima ✓ 15–25 °C bei 35–65 % rel. Luftfeuchtigkeit

Zusatzhinweise

- ✓ Bei stark farbstoffhaltigen, tropischen (exotischen) Holzarten wie z.B. Palisander Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik halten.
- ✓ Bei stark saugfähigen Holzarten wie z.B. Buche empfehlen wir einen zweiten Rollauftrag
- ✓ In Kombination mit Wasserlacken muss die Grundierung vollständig getrocknet sein
- ✓ Das Überlackieren sollte spätestens nach 72 Std. erfolgen.

Geeignete Versiegelungen

- ✓ AKZENT AQUA AERIS
- ✓ AKZENT AQUA ARGENTUM
- ✓ AKZENT AQUA AURUM
- ✓ AKZENT KH-PRO

Produkteigenschaften

- ✓ ansatzfreies Auftrocknen
- ✓ dezente Vertiefung des Holztons
- ✓ reduziert die seitenverleimende Wirkung von Wasserlacken


Farbe	✓ farblos
Verbrauch	✓ ca. 100 ml/m ²
Transportanforderungen	✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl
Lagerbedingungen	✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl
Haltbarkeit	✓ 15 Monate
Gebindegrößen	✓ 5 l Kunststoffkanister
Giscode	✓ G2
Transport Verpackungsgruppe	✓ II
Gefahrencode Transport	✓ F1

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen trocken und frei von Öl, Wachs, Fett und Staub sein (letzter Schliff mind. Körnung 100 - 120). Der Schleifstaub muss gründlich abgesaugt bzw. entfernt werden.

VERARBEITUNG



Vor Gebrauch gut schütteln. Die Grundierung mit einer geeigneten Rolle über Kreuz (quer wird vorgelegt, längs verschlichtet) schnell und gleichmäßig auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Das Material nicht auf dem Boden schütten, sondern aus einem Auftragsbehälter arbeiten. Bei sehr stark saugenden Untergründen sollte der Arbeitsgang wiederholt werden. Nicht zwischenschleifen.

AUFBAUEMPFEHLUNG



1. Parkett oder Holzfußboden fachgerecht vorbereiten (schleifen, ggf. verkitten)
2. Grundieren des Bodens
3. Trocknung 30 Minuten
4. Oberflächenbehandlung mit geeigneten AKZENT Produkten

ZUSATZTEXT



Die TRGS 617 fordert, stark lösemittelhaltige Oberflächenbehandlungsmittel durch Produkte mit geringerem gesundheitlichen Risiko zu ersetzen. Darüber hinaus wird zu der Verwendung emissionsarmer Produkte geraten. Daher ist es empfehlenswert, alternativ zu stark lösemittelhaltigen Produkten die Einsatzmöglichkeit von wasserbasierten Produkten (STAUF aqua-Typen) zu prüfen. Auch in der Umgebung Zündquellen fernhalten, Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen und nicht ex-geschützte Elektrogeräte abstellen. Bei unvermeidbarem Hautkontakt Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Großflächige Arbeiten nur bei ausreichender Belüftung durchführen. Der Erfolg einer Oberflächenbehandlung ist zum größten Teil von der entsprechenden Oberflächenvorbereitung abhängig. Ein entsprechendes Prüfen und Vorbereiten der einzelnen Holzuntergründe muss demnach nach den allgemeinen Regeln des Fachs erfolgen. Gemäß den für das ausführende Gewerk geltenden Normen (VOB bzw. DIN) ist daher der zu behandelnde Untergrund durch den Verleger zu prüfen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten der Gebinde unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.



HAFTUNGSBEGRENZUNG

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

STAUF Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener Str. 1
57234 Wilnsdorf

Tel.: 02739 301 0
Fax: 02739 301 200

info@akzent-woodcare.com
www.akzent-woodcare.com

DISTRIBUTED BY STAUF



21.01.2021 - 13:25:38